

Informații Tehnice

Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe

Vopsea de interior cu protecție împotriva mucegaiului
grad ridicat de acoperire • mată • albă • lavabilă

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Vopsea lavabilă specială, de înaltă calitate pentru suprafețele interioare atacate de mucegai și, de asemenea, cu caracter preventiv în apariția mucegaiului în încăperi cum sunt băile și bucătăriile. Produsă în sprijinul menținerii igienei din spațiile de locuit.

Proprietăți:

Fără solvenți, diluabilă cu apă, cu miros neutru, capacitate de difuzie, lavabilă, caracter fungicid și bactericid eficient.

Calitate conform DIN EN 13300

Grad de acoperire: Clasă 2
Cu o productivitate de cca. 8 m²/Ltr.

Rezistență la uzură prin frecare umedă: Clasă 3
Corespunde termenului de rezistent la frecare după DIN 53 778

Grad de luciu: mat

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Produs complementar: Alpina Schimmel-Entferner

Soluție micro-bacterică pentru îndepărtarea și prevenirea apariției algelor, mușchilor sau a lichenilor înaintea aplicării vopselei.

Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb. Nuanțabilă în sistemul de colorări computerizate Alpina ColorStudio, sau cu ajutorul pigmentilor Alpina Color.

Sfaturi pentru siguranță:

Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe și Alpina Schimmel-Entferner nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii aceștia se vor spăla bine cu multă apă și se va consulta un doctor. La contactul cu pielea se va spăla imediat cu apă. În cazul înghițirii se cere imediat sfatul medicului prezentând eticheta sau ambalajul produsului pentru că există pericolul distrugerii florei intestinale. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicații: vezi fișa tehnică de securitate a produsului.

Cod produs Vopsele și Lacuri: M-DF01F

Depozitare:

La rece, ferită de îngheț.

Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.



Capacitate recipient: 2,5 Litri și 9 Litri

Tratament inițial:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Alpina Schimmel-Entferner și se lasă să se usuce bine. Recomandăm a se identifica cauzele apariției mucegaiurilor și pe cât posibil înlăturarea acestora.

Compoziția straturilor:

Un strat de bază aplicat saturat și uniform de Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe diluat cu max. 10% apă. Se aplică apoi stratul final de Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe diluat cu max. 5% apă.

Procedeul de aplicare:

Se aplică cu pensula sau rola. Uneltele utilizate se curăță cu apă și săpun.

Consum:

Cca. 120 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe neuniforme consumul crește corespunzător. Grosimea stratului de vopsea influențează decisiv efectele bactericide și fungicide în timp.

De aceea valorile de consum date sunt relative.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 4-6 ore. După 12 ore poate fi aplicat un nou strat. Este uscat în profunzime și poate fi supus unor solicitări după cca. 3 zile.

La temperaturi mai joase și umiditate crescută, acești timpi se prelungesc.

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tencuieli minerale

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă îndepărtându-se poșgița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu conținut de solvent.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Beton:

Eventualele reziduuri de substanțe neaderente precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate prin periere.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă și de cărămidă aparentă :

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi și lucioase de lac se șlefuiesc iar apoi se aplică Alpina effect Seidenglanz sau Hochglanz.

Suprafețe acoperite cu vopsea deteriorată:

Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează iar apoi se curăță de praf.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală foarte bine suprafața.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv.

Suprafețele pătate cu nicotină:

Petele de nicotină se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Suprafețele rugoase se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund cu Alpina Nikotinsperre.

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Informații tehnice Nr. R165 • Data: Aprilie 2010

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro