

Informații Tehnice

Alpina Blackboard Paint

Vopsea pentru efect de tablă de scris mată.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Alpina Blackboard Paint este o vopsea acrilică de strat final care poate transforma orice suprafață de perete într-o tablă de scris. Suprafața vopsită este foarte rezistentă la zgârieturi, de aceea se poate scrie cu cretă fără ca vopseaua să se deterioreze. Destinată în special pentru birouri, camera copiilor sau bucătărie.

Proprietăți:

Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus, cu emisii reduse și fără solvenți, suprafețe de înaltă robustețe, cu o strălucire intensă a culorii, ușor de aplicat, rezistentă la dezinfectanți și la agenți de curățare

Calitate conform DIN EN 13300

Rezistență la uzură prin frecare umedă: Clasă 1
Corespunde termenului de rezistent la frecare umedă după DIN 53 778

Grad de luciu: mat sau satinat

Compoziție: :

Rășină acetat de polivinil, pigmenți, silicați, celuloză, ceruri parafinice, apă, aditivi, conservanți.

Conține Metilizotiazolinonă, Benzotiazolinonă.

Liant:

Dispersie sintetică conform DIN 55 945.

Nuanța:

Negru. La cerere se pot realiza în fabrică și alte culori.

Pe suprafețele continue, se va folosi vopsea cu număr de șarjă/colorate identic.

Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A nu inspira vaporii formați la pulverizare. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.

Cod produs Vopsele și Lacuri: M-DF01

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Dezafectare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Compoziția straturilor:

Se aplică două straturi finale de Alpina Blackboard Paint. Pe suprafețele de mari dimensiuni, vopseaua Alpina Blackboard Paint se poate dilua cu max. 3% apă.

Procedeele de aplicare:

Vopseaua se amestecă bine înainte de aplicare. Pentru aplicarea cu rola pe suprafețele netede se vor folosi role cu o lungime medie a firului (14-18 mm) ce nu duc la acumularea de material la capete. Alpina Blackboard Paint se aplică în mod uniform și se prelucrează ulterior într-o singură direcție.

Consum:

Cca. 120-125 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe neuniforme consumul crește corespunzător. Consumul exact se poate stabili după efectuarea unor probe.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime după cca. 3 zile. Rezistență la solicitări (scriere) se obține după un timp de uscare de 14 zile.

Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.**Tencuieli minerale**

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grundire prealabilă.

Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Tencuielile cu conținut de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă îndepărtându-se pojghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un grund cu conținut de solvent.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Beton:

Eventualele reziduuri de substanțe neaderente precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă și de cărămidă aparentă :

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi lucioase se șlefuiesc bine și se aplică direct vopseaua.

Suprafețe fără capacitate portantă:

Suprafețele cu vopsea de dispersie sau lac fără capacitate portantă sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire și se curăță bine de praf.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafața și se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

Suprafețele atacate de mucegai:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Alpina Schimmel-Entferner și se lasă să se usuce bine.

Recomandăm a se identifica cauzele apariției mucegaiurilor și pe cât posibil înlăturarea acestora.

Se aplică un strat de bază cu Alpina Antischimmel-Farbe.

Suprafețele pătate cu nicotină:

Petele de nicotină se spală bine cu apă după care se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund cu Alpina Nikotinsperre.

Mici suprafețe defectuoase:

După o pregătire corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare și, după caz, se aplică ulterior un strat de bază cu Alpinaweiss.

Informații tehnice Nr. R109 • Data: Iulie 2021

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro