

Informații Tehnice

Alpina Whiteboard Paint

Vopsea poliuretanică, bi-componentă, tip whiteboard

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Alpina Whiteboard Paint transparent este o vopsea poliuretanică, bi-componentă, în dispersie apoasă, care creează o suprafață ce permite scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard.

Proprietăți:

Această vopsea oferă multiple posibilități, permițând scrierea de texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante, etc.

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Nuanța:

Transparent.

Liant:

Rășină poliuretanică bi-componentă, în dispersie apoasă.

**Măsuri de securitate:
(valabil la data publicării)**

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isotiazol-3-on. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț și raze solare. Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Dezafectare:

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Aplicare

Consum:

Strat de grund: Alpina Tiefgrund
cca. 50-200 g/m² (soluție diluată)

Strat intermediar și final:

Alpina Whiteboard Paint cca. 100-120 ml/m²/strat.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafață după cca 30 de minute. Uscat la atingere după cca 2 ore și poate fi revopsit (strat suplimentar aplicat cu rola) după cca 24 de ore. Întărit complet (se poate scrie cu marker tip whiteboard pe suprafața ei) după cca 7 zile.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Aplicare:

Se omogenizează cele două componente (A și B) foarte bine, prin turnarea componentei B în A. Se amestecă min. 2 minute. Produsul se utilizează imediat după omogenizare. Acesta poate fi folosit max. 1 oră după omogenizare. A nu se aplica produsul după depășirea acestui timp. A nu se dilua vopseaua.

Procedul de aplicare:

La aplicare (cu rola) se va evita aplicarea în grosimi excesive. Se prelucrează ud-pe-ud utilizând o rolă pentru produse poliuretanic bi-componente, sau o rolă cu fir scurt din Nailon. Se recomandă aplicarea următorului strat (cu rola) după cca 24 de ore. Cca. 60 min. la temperatura de +20°C și 60% umiditatea relativă a aerului. Temperaturile mai mari scurtează, temperaturile mai mici prelungesc durata de prelucrabilitate. A nu se aplica produsul după depășirea acestui timp.

Limita inferioară/superioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Curățarea sculelor:

Instrumentele de lucru se vor curăța cu apă și săpun imediat după folosire.

Important:

Recomandăm utilizarea unor markere pentru whiteboard de calitate (de ex. Edding, sau Pilot). Curățarea poate fi efectuată uscat, sau cu o cârpă din microfibre umedă / cu soluție de curățat whiteboard.

Informații tehnice Nr. R047 • Data: Mai 2021

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro